

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA  
saskaņā ar regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu

**Izstrādājuma nosaukums: Ceresit FT 101**

**Nr. 00716**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
EN 15651-1: F-EXT-INT
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:  
Partijas numurs: skatīt izstrādājuma iepakojumu
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
Hermētiķis fasādes elementiem, lietošanai iekšdarbos un āra darbos
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:  
Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:  
Nav piemērojams
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:  
Sistēma 3 + Sistēma 3 attiecībā uz ugunsreakcijure
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:  
Paziņotā iestāde SKZ-TeConA GmbH, identifikācijas numurs 1213, veica izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu atbilstīgi sistēmai 3, un izdeva: pārbaudes ziņojumu  
Paziņotā iestāde SKZ-TeConA GmbH, identifikācijas numurs 1213, veica ugunsreakcijas klases noteikšanu, pamatojoties uz izstrādājuma testu atbilstīgi sistēmai 3, un izdeva: pārbaudes ziņojumu
8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:  
Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Kondicionēšana: Metode B

Pamata materiāls: Alumīnijs bez gruntējuma

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
<b>Ugunsreakcija</b>	Klase E	EN 15651-1:2012
<b>Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās</b>	NPD	EN 15651-1:2012
<b>Ūdens un gaisa necaurlaidība</b>		
Neplūstamība	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Tilpuma zudums	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF	EN 15651-1:2012
<b>Ilgizturība</b>	Pārbaude izturēta.	EN 15651-1:2012

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(vārds, uzvārds, amats)



(paraksts)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(vārds, uzvārds, amats)



(paraksts)

Düsseldorf, 27.05.2014  
(izdošanas vieta un datums)

Pielikums

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00716	
EN 15651-1: 2012 Hermētiķis fasādes elementiem, lietošanai iekšdarbos un āra darbos - Tips: F-EXT-INT - Kondicionēšana: Metode B - Pamata materiāls: Alumīnijs bez gruntējuma	
<b>Ugunsreakcija</b>	Klase E
<b>Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās</b>	NPD
<b>Ūdens un gaisa necaurlaidība</b>	
Neplūstamība	≤ 3 mm
Tilpuma zudums	≤ 10 %
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
<b>Ilgizturība</b>	Pārbaude izturēta.